

## **Anlage 5: Standardlastprofilverfahren**

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Für den Heizgas-Letzterbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

I14 Einfamilienhaus  
I24 Mehrfamilienhaus

Für den Kochgas-Letzterbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

HK3 Kochgas

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

BA4 Bäckereien  
BD4 betr. Dienstleistungen  
BH4 Beherbergung  
GA4 Gaststätten  
GB4 Gartenbau  
HA4 Einzel-, Großhandel  
KO4 Gebietskörperschaften  
MF4 haushaltsähnliches Profil  
MK4 Metall, Kfz.  
PD4 Papier und Druck  
WA 4 Wäscherei